

Dystrybutor filtrujący HC66L POU

DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

DYSTRYBUTOR FILTRUJĄCY HC66L POU jest prosty w obsłudze i niezawodny. Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem.

Dystrybutor HC66L jest urządzeniem wykonanym z najwyższej jakości materiałów, a zastosowane w nim rozwiązania techniczne gwarantują niezawodne działanie i najwyższą jakość filtrowania wody z zastosowaniem systemu UV.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (5 - 12°C) i gorącą (89 - 95°C). Istnieje możliwość zamontowania modułu do serwowania schłodzonej wody gazowanej (5 - 12°C). Dostępna kolorystyka: biało-srebrny i czarno-srebrny. Dostępne modele: wolnostojący bez CO2, wolnostojący z CO2.

Zalety urządzenia:

- dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody gazowanej,
- wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością,
- zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304,
- czynnik chłodniczy R 134a.



Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC oraz atest PZH.

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH.

Dystrybutor filtrujący HC66L POU

DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

Parametry urządzeń

	HC66L POU bez CO2	HC66L POU z CO2
Zasilanie:	AC 220 V / 50 Hz	AC 220 V / 50 Hz
Moc chłodzenia:	85 W	85 W
Moc grzania:	500 W	500 W
Maksymalna moc:	912 W	615 W
Maksymalny pobór prądu:	1,5 kWh	1,5 kWh
Wydajność wody zimnej:	5 l/h	5 l/h
Wydajność wody gorącej:	7 l/h	7 l/h
Wydajność wody gazowanej:	-	5 l/h
Warunki pracy:	0-40 stopni C	0-40 stopni C
Ochrona przepięciowa:	I	I
Waga:	16,5 kg	26,5 kg
Wymiary wys./szer./gł. (mm):	980x340x340	980x340x340
System filtracji:	AP2-C405-SG 3M	AP2-C405-SG 3M
Podajnik na kubki:	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja