

Ekspres Bar HC66L

DYSTRYBUTORY ELEKTRYCZNE

DYSTRYBUTOR BUTLOWY EKSPRES BAR HC66L to podstawowe urządzenie dozujące. Charakteryzuje się klasycznym i estetycznym wyglądem. Wykonany jest najwyższej jakości materiałów.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (5 - 12°C) i gorącą (92 - 97°C). Istnieje możliwość zamontowania modułu do serwowania schłodzonej wody gazowanej (5 - 12°C). Dostępna kolorystyka: biało-srebrny i czarno-srebrny.

Zalety urządzenia:

- długa żywotność;
- wysoka niezawodność;
- dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody gazowanej;
- wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością;
- konstrukcja umożliwiająca łatwy serwis.

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC oraz atest PZH.



Parametry urządzenia EKSPRES BAR HC66L

Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Moc chłodzenia:	112 W
Moc grzania:	700 - 800 W
Wydajność wody zimnej:	3 l/h
Wydajność wody gorącej:	5 - 6,5 l/h
Wydajność wody gazowanej:	3 l/h
Warunki pracy:	0-40 stopni C
Waga:	18 kg
Wymiary wys./szer./gł. (mm):	950x320x320
Wysokość urządzenia z butlą 5 galonową (mm):	1360
Wysokość urządzenia z butlą 3 galonową (mm):	1190
Podajnik na kubki:	bezpłatna opcja